

A3 színes MFP, amely a jövőbeni igényekhez igazítható

MX-5051

Office MFP, fokozott biztonsággal rendelkezik, és lépést tart a változó munkaerő-igényekkel



- Print, Copy, Scan, Fax, File
- Paper capacity: Std 650 Max 6300 sheets
- Print Release function gives users the ability to send and store documents on a main MFP for authentication and print out from any networked MFP
- Direct print Microsoft® Office files from USB drives
- Pages per minute: 50 Colour
- Customisable, tiltable 10.1-inch colour LCD touchscreen with easy UI mode enables intuitive navigation of MFP functions
- Optional single sign-on brings easy access to public cloud storage services
- Advanced data protection and access control with SSL validation and whitelisting

Műszaki jellemzők

ÁLTALÁNOS

Másolási sebesség, színes (A4), lap/perc	50
Másolási sebesség, FF (A4), lap/perc	50
Másolási sebesség, színes (A3), lap/perc	26
Papír méret: Min. - Max.	A5 - SRA3
Papír súly (g/m ²)	55 - 300
Papír kapacitás: Standard (lap)	650
Papír kapacitás: Max. (lap)	6300
Felmelegedési idő (sec)	Colour 31, B / W 26
Memória általános (min/max), GB	5
Merevlemez kapacitás (GB)	500
Duplex	STD
Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Energia fogyasztás (kW)	1,84
Méretetek (mm)	608 x 650 x 834
Tömeg (kg)	82

LAPADAGOLÓ

Eredeti kapacitás (lap)	100
-------------------------	-----

DOKUMENTUM TÁROLÁS

Dokumentum tárolás (alap / opcionális)	OPT
Dokumentum tárolási kapacitás- fő és beállított mappák (oldal)	20.000
Dokumentum tárolási kapacitás- gyors fájl mappa (oldal)	10.000
Tárolt feladatok	Másolás, nyomtatás, szkennelés, fax küldés
Tároló mappák	Ideiglenes fájlmappa, fő mappa, egyéni mappák (max. 1000 mappa)
Biztonságos tárolás	✓

FAX

Fax (alap / opcionális)	Opcionális
Tömörítési mód	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikációs protokoll	Super G3
Átviteli idő (sec)	2
Modem sebessége (bps)	33.600 - 2.400
Átviteli felbontás	203.2 x 97.8, Ultra fine 406.4 x 391 dpi
Dokumentum méret (Min)	A5
Dokumentum méret (Max)	A3
Memória (MB)	1024
Szürkeárnyalat szintek	256
Hívás regisztráció, egygombos hívás / gyorshívás	2000
Körfax (max. helyre)	500

VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZAT

Vezetéknélküli hálózat (alap / opcionális)	OPT
Megfelelő szabályozás	IEEE802.11n / g / b
Hozzáférési mód	Infrastructure mode, Software AP mode
Biztonság	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

MÁSOLÓ

Eredeti papír méret (Max.)	A3
Első másolat (színes), sec	4,8
Első másolat (FF), sec	3,7
Elektronikus szortírozás (Standard)	✓
Folyamatos másolás (Max. másolat)	9999
Szkenner felbontás (FF), dpi	600 x 600, 600 x 400
Szkenner felbontás (színes), dpi	600 x 600
Nyomatató felbontás (dpi)	600 x 600
Árnyalat (azonos szintek) - Fekete-fehér	2
Árnyalat (azonos szintek) - Színes	256
Zoom tartomány (%)	25 - 400
Beállított másolási arányok	10

SZKENNER

Hálózati szkennelés (alap / opcionális)	STD
Beolvasási mód push scan és pull scan	✓
Felbontás push scan módban (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Felbontás pull scan módban (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600

Fájl formátumok

TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, titkosított PDF, kompakt PDF, JPEG, XPS, kereshető PDF, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), szöveg (TXT), rich text (RTF)
--

Szkenner alkalmazások

Szkenner alkalmazások	Sharpdesk
Szkennerelés rendeltetési helye asztalra	✓
Szkennerelés rendeltetési helye FTP-re, Emailbe	✓
Szkennerelés rendeltetési helye hálózati mappába	✓
Szkennerelés rendeltetési helye USB memóriára	✓

NYOMTATÓ

Felbontás (dpi)	1200 X 1200, 600 X 600, 9,600 (equivalent) x 600
Hálózati nyomtató (alap / opcionális)	Alapkiépítés
Interfész alap/opcionális	Alapkiépítésben USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Támogatott operációs rendszer (alap)	Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016, Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10
Támogatott operációs rendszer (opcionális)	Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14
Hálózati protokoll	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Nyomatató protokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail nyomtatás), HTTP, FTP a nyomtatási fájlok letöltéséhez, IPP, SMB, WSD
PDL alap / opcionális	Alapkiépítésben PCL 6 emuláció, Opcionális Adobe PostScript 3
Elérhető betűtípusok	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

FINISHING

Kibocsátási kapacitás Max.	3000
Tűzési kapacitás (lap) max.	65
Gerinctűző	OPT
Margóeltolás	STD
Lyukasztó	OPT

FESTÉK KAPACITÁS

Fekete (oldal, 5 % fedettségénél)	40000
Cián (oldal, 5 % fedettségénél)	24000
Magenta (oldal, 5 % fedettségénél)	24000
Sárga (oldal, 5 % fedettségénél)	24000